

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: ats@nt-rt.ru

БЛАНК-ЗАКАЗ

на изготовление преобразователя давления Альбатрос р20 (Exd) - базовый тип 403026

Название организации: _____

Объект эксплуатации: _____

Ф.И.О. контактного лица: _____

Должность: _____

Тел./факс: _____

E-mail: _____

Назначение преобразователя давления, информация о продукте и окружающей среде

| | |
|---|--|
| Назначение преобразователя давления | |
| Измеряемый параметр | <input type="checkbox"/> Избыточное давление <input type="checkbox"/> Абсолютное <input type="checkbox"/> Перепад давления |
| Количество преобразователей давления, шт. | |
| Измеряемая среда | |
| Давление измеряемой среды, МПА | от _____ до _____ |
| Диапазон измерения (шкала прибора), МПА | от _____ до _____ |
| Требуемая точность измерения, % | |
| Диапазон окружающих температур, °С | от _____ до _____ |
| Температура измеряемой среды, °С | от _____ до _____ |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | <input type="checkbox"/> от минус 55 °С до +85 °С <input type="checkbox"/> специальное исполнение (указать) <input type="text"/> |
| Условное обозначение* | |

* Структура условного обозначения преобразователя давления Альбатрос р20 (Exd), базовый тип 403026

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 / / ...
 403026 / 0 1 1 514 405 504 20 1 / 000

| № | Наименование | Код | Значение |
|-----|--------------------------|--------|--|
| (1) | Базовый тип | 403026 | Преобразователь давления Альбатрос р20 |
| (2) | Дополнение базового типа | 0 | отсутствует ¹ |
| | | 9 | специальное исполнение ² |
| (3) | Индикатор | 0 | без индикатора ¹ |
| | | 1 | с индикатором ¹ |
| (4) | Управление | 0 | без кнопки управления ¹ |
| | | 1 | с кнопкой управления ¹ |

Продолжение таблицы:

| № | Наименование | Код | Значение |
|------|--|-----|---|
| (5) | Входной номинальный диапазон измерений | 450 | от минус 0,6 до +0,6 бар (избыточное давление) ² |
| | | 513 | от минус 1 до +4 бар (избыточное давление) ¹ |
| | | 514 | от минус 1 до +25 бар (избыточное давление) ¹ |
| | | 515 | от минус 1 до +100 бар (избыточное давление) ¹ |
| | | 516 | от минус 1 до +600 бар (избыточное давление) ¹ |
| | | 487 | от 0 до +0,6 бар (абсолютное давление) ² |
| | | 491 | от 0 до +4 бар (абсолютное давление) ² |
| | | 595 | от 0 до +25 бар (абсолютное давление) ² |
| | | 507 | от 0 до +100 бар (абсолютное давление) ² |
| (6) | Выход | 405 | 4 ... 20 мА, двухпроводный ² |
| | | 410 | 4 ... 20 мА, двухпроводный с HART ¹ |
| (7) | Подключение к процессам | 504 | G1/2 согласно DIN EN 837 ² |
| | | 512 | G1/2-14 NPT согласно DIN EN 837 ² |
| | | 564 | G1/2-14 NPT внутренняя резьба ² |
| | | 571 | G3/4 согласно DIN EN 837 ^{2,3} |
| | | 583 | M20x1,5 по ГОСТ ¹ |
| | | 604 | конический штуцер с накидной гайкой DN25 согласно DIN 11 851 ^{2,3} |
| | | 606 | конический штуцер с накидной гайкой DN40 согласно DIN 11 851 ^{2,3} |
| | | 613 | присоединение Clamp DN25 согласно DIN 32 676 ^{2,3} |
| | | 616 | присоединение Clamp DN50 согласно DIN 32 676 ^{2,3} |
| | | 998 | для подключения к мембранному разделителю ² |
| (8) | Материал чувствительного элемента | 20 | нержавеющая сталь ¹ |
| | | 82 | хастеллой С276, 2.4819 ² |
| | | 99 | специальный материал ² |
| (9) | Заполнение измерительной системы | 1 | силиконовое масло ¹ |
| (10) | Дополнения | 000 | отсутствуют ² |
| | | 100 | пользовательская установка ^{1,4} |
| | | 374 | свидетельство о приемке материала ² |
| | | 452 | электролитическая полировка деталей, соприкасающихся со средой ² |
| | | 591 | дроссель в канале давления ² |

Продолжение таблицы:

| № | Наименование | Код | Значение |
|---|--------------|-----|--|
| | | 624 | кислородное исполнение (обезжиривание поверхности) ² |
| | | 630 | увеличенный канал давления ² |
| | | 634 | с номером TAG (номер TAG указывать в заказе) ² |
| | | 681 | расширенная допустимая температура окружающей среды ² |

Примечания

- 1 Срок поставки 2 недели.
- 2 Срок поставки по согласованию.
- 3 Не для номинального диапазона измерений 515 (от минус 1 до +100 бар).
- 4 Требуемые установки указываются при заказе

Принадлежности прибора (отметить)

| Наименование | Да/Нет |
|--|--------|
| Setup – программа | |
| HART-модем для USB | |
| Соединительный кабель USB | |
| Чехол термоизолирующий пассивный | |
| Барьер искробезопасности для преобразователей давления с двухпроводным подключением HART-совместимый | |
| Крепление для монтажа на стене | |
| Крепление для монтажа на трубе | |
| 2-х ходовой вентильный блок | |
| Мембранный разделитель с резьбовым подключением G1/2 | |
| Мембранный разделитель с резьбовым подключением G1/2, с капилляром 1-5 м | |
| Мембранный разделитель с фланцевым подключением | |
| Мембранный разделитель с фланцевым подключением, с капилляром 1-5 м | |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: тел.: +7(843) 206-01-48,
Факс: +7(843) 206-01-48 (доб.0) E-mail: ats@nt-rt.ru